

RICO BRIGHT

- NON WOVEN -





◆製品仕様◆

研磨材	A砥粒 (アルミナ) C砥粒 (炭化ケイ素) WA砥粒 (ホワイトアルミナ)
基材	不織布
製品形状	シート

※スプレー塗布

※4層の繊維



◆粒度一覧◆

※ 製品は予告なく変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。

タイプ	粒度	サイズ (mm)	小箱入数	大箱入数
RICOB	● C#80	150X230	20	60
	● M#120	150X230	20	60
	● F#240	150X230	20	60
	● EF#320	150X230	20	60
	● VF#400	150X230	20	60
	● SF#600	150X230	20	60
	● SUF#800	150X230	20	60
	● TF#1000	150X230	20	60
	● UF#1500	150X230	20	60
	● MCF#3000	150X230	20	60

◆特長◆

※ カラー表示は実際の製品と若干の差異がございますので、予めご了承ください。

- ・長い繊維を4層に折り重ねた構造により繊維が均一に密集し耐久性に強い基材です。
 - ・ウレタン樹脂とスプレーによる研磨材塗布の組み合わせは繊維へ研磨材を均一に塗布することができ、研磨時の切れ味が良く長寿命を実現します。
- また、研磨面は平滑で綺麗に仕上げることもできます。

◆用途◆

- ・錆落としやステンレスシンクの傷落とし、バリ取り・汚れ落とし・塗装前の足つけ・木材の曲面研磨に。
- ・乾式や湿式研磨どちらも使用可能です。



理研コランダム株式会社

<https://www.rikencorundum.co.jp/>

営業部 東京営業所・開発営業課 〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547-1 TEL 048-507-3277 FAX 048-507-3279
名古屋営業所 TEL 052-218-5222 FAX 052-218-5223 大阪営業所 TEL 06-6191-2300 FAX 06-6191-2302
福岡営業所 TEL 092-557-9900 FAX 092-557-9901

※2025/7/9 編集

