579A - リックルベルト -

理研のセラミック



◆用途◆

列物等のバリ取りや ステンレス製品のキズ取り、 溶接ビード除去等の研磨に 使用できます。



乾式、湿式 どちらも 使用可能です。

◆特長◆

[RICRLE(II y 71L)]

理研コランダムの セラミック砥粒を使用した 製品の愛称です。

◆ F ジョイント ◆ 〈上から見た構造〉



ウェーブカット + テープ セラミックが 研磨熱を抑制、 火花の発生も少ないです。

硬い布を 使用しております。

自己鋭利性が良く シャープな切れ味です。 (重研削や難削材に最適です。

◆製品一覧◆

※ 製品は予告なく変更となる可能性がございますので、予めご了承願います。

商品コード	品名	タイプ	粒度	ジョイント	サイズ (mm)	小箱入数	大箱入数
R28374	リックルベルト	S79A	#40	F	100X915	10	100
R28400	リックルベルト	S79A	#60	F	100X915	10	100
R28426	リックルベルト	S79A	#80	F	100X915	10	100
R29677	リックルベルト	S79A	#100	F	100X915	10	100
R29681	リックルベルト	S79A	#120	F	100X915	10	100



営業部 東京営業所・開発営業課 〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547-1 TEL 048-507-3277 FAX 048-507-3279 名古屋営業所 TEL 052-930-5663 FAX 052-933-1187 大阪営業所 TEL 06-6191-2300 FAX 06-6191-2302 福岡サテライト TEL 092-557-9900 FAX 092-557-9901 ※2021/3/31 編集



S79A - RICRLE BELT -

CERAMIC PRODUCT



◆USAGE◆

For deburring (cutting tool),
removing bead
(stainless steel),
removing bead weld
and so on.

Using both of water and dry method.



We call as "RICRLE" by using ceramic mineral.

◆ JOINT "F" ◆

<TOP VIEW>



Wave cut

Tape

It reduce generate the heat and prevent "burning".

Backing is based on firm cloth.

Fantastic cutting power.
The most suitable:
(heavy duty grinding and hard-to-cut material)

◆PRODUCT LIST◆


* Please kindly note that product list will be changed without notice.

CODE	DESCRIPTION	TYPE	GRIT	JOINT	SIZE (mm)	PACKAGE	CARTON
R28374	RICRLE BELT	S79A	#40	F	100X915	10	100
R28400	RICRLE BELT	S79A	#60	F	100X915	10	100
R28426	RICRLE BELT	S79A	#80	F	100X915	10	100
R29677	RICRLE BELT	S79A	#100	F	100X915	10	100
R29681	RICRLE BELT	S79A	#120	F	100X915	10	100



RIKEN CORUNDUM CO., LTD.

https://www.rikencorundum.co.jp/





new product RICRLE

セラミック砥粒クロス製品 S79A

研削性・寿命が優れ、作業効率を改善します

S79A

リツクル

非鉄金属・鋼(工具鋼・ステンレス鋼) 木・ガラスなどあらゆる研削研磨に。



Feature & Usage



独自の研磨材を使用。

研削の効率が高く、自己鋭利性が良く、耐用性が長い研磨材です。

切れ味と研磨目の両立。

シャープな切れ味が持続するため、研磨目が整い、 研削性と仕上げ性の高バランスを実現します。

寿命が長い。

本来の砥粒の特性を十分に発揮したことで焼けの 発生を抑え、寿命が従来品と較べ長くなりました。 火花が少ないのもリックルの特長です。









用途

- (アルミダイカスト・ロストワックス・ ゴルフヘッド・タービンブレード・黒皮) ◆粗取り・仕上げ(作業工具類) ◆研磨
- ◆バリ取り(刃物・打ち抜き類) ◆キズ取り、ビート除去(ステンレス製品)
- ◆ヒズミ・カエリ取り(プレス製品)◆コバ取り(ガラス)◆厚み規制(木工)

梱包箱などに表示した「注意事項」を読んでご使用ください。

名称	リックル(S79A)	粒度	#40, #60, #80, #100, #120
基材	合織布	最大加工巾	1350 mm
研磨材	セラミック砥粒	製品形状	ベルト・ロール・ディスク

※製品仕様は、改善・改良のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

販売店



理研コランダム株式会社

New Product RICRLE

Ceramic grain/Cloth product

Powerful Grinding / Long-Life


S79A

RICRLE

Nonferrous metal • Metal (Tool steal • Stainless steel) Wood · Glass · General purpose



Feature & Usage



Original ceramic grain

Original ceramic grain performs high efficiency of grinding, fantastic cutting power and excellent durability!!

Strong grinding and stable surface

Due to outstanding durability and sharp edge of ceramic grain, grinded surface will be kept stable and average. The performance of grinding and finishing will achieved high-quality balance.

RICRLE

Superior ceramic grain bring longer life than former products and smooth cutting. It reduce to generate the heat and prevent "burning" as a





APPLICATION

- (Aluminum die casting·Lost wax casting·Golf head·Turbine blades·Skin) ◆Finishing (Tool) ◆Grinding
- ◆ Removing bead(Stainless steel product) ◆ Deburring(cutting and punching tool)
- ◆Removing strain(Press product) ◆Edge sanding(Glass)
- ◆Cavitation(wood)

* Please kindly check 「Handling Notice」 on the box.



*Please kindly note that specification of product will be changed without announcement.



RIKEN CORUNDUM CO., LTD. https://www.rikencorundum.co.jp/

547-1, MIYAMAE, KOUNOSU CITY, SAITAMA 365-0051 JAPAN TEL 81-48-507-3277 FAX 81-48-507-3279

